

PROTECCIÓN EXIGENTE (EN 388 NIVEL 5)



4400

4410

4410RF

Guante de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio con recubrimiento de poliuretano.



Cuadro de Corte

EN 388	EN 13997	CPPT
Nivel 5 51 (índice)	E	Nivel III 1.237 gr.




POWER CUT®

PROTECCIÓN AL CORTE

USOS

- Industria del vidrio.
- Automóvil.
- Mecanizados.
- Manipulaciones exigentes con niveles de protección altos.
- Ref.: 4410RF Aquellos trabajos donde hay mayor desgaste en la zona entre el pulgar y el índice.



Después de 15 ciclos de lavado a 40° los niveles del guante no varían



RASGOS

- Prestaciones mecánicas excepcionales.
- Garantía de calidad Dyneema® con etiqueta identificativa.
- Modelo 4410: Versión con protección adicional en medio dorso.
- Modelo 4410RF: Refuerzo entre el pulgar y el índice de poliuretano de base acuosa.
- Manipulación y agarre en cualquier superficie, seca o aceitada.
- Ergonómico, se adapta muy bien a la mano. Ofrece un excelente tacto.
- La fibra Dyneema® es resistente a ciertos productos químicos y lavable, es un producto de alta tecnología que garantiza una protección máxima y duradera al corte y a la abrasión.
- Su flexibilidad, ligereza y tacto fresco hacen de él un guante muy cómodo, con un nivel de transpirabilidad y confort insuperables para el usuario.
- Durabilidad y resistencia mayor, gracias a la combinación de fibras y recubrimiento de poliuretano en la palma.
- Ref.: 4400 apto para uso alimentario según la Reglamento 10/2011.



4400

4410

4410RF

NOVEDAD

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
4400	Palma PU			XS - 22 cm S - 23 cm	XS/6 - S/7 M/8 - L/9 XL/10 - XXL/11	
4410	Palma y medio dorso PU	Blanco y gris	Galga 13	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	XS/6 - S/7 M/8 - L/9 - XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja
4410 RF	PU palma, medio dorso y refuerzo entre pulgar e índice				S/7 - M/8 L/9 - XL/10	