

TIG



408 TIG

208

408 TIG

408 RTIG

Guante de cuero flor y manguito serraje.

UNE-EN 12477 Clase B

208: EN 388 3 1 2 1, EN 407 4 1 3 2 4 X

408 TIG: EN 388 2 1 2 1, EN 407 4 1 2 2 4 X

408 RTIG: EN 388 4 1 3 3, EN 407 4 1 2 2 4 X

Cat. II

USOS

- Trabajos de soldadura Argón.
- Trabajos donde se requiera tacto y destreza superior a los modelos de soldador normales.



408 RTIG



208



408 RTIG

rasgos

- 408 TIG:
  - Buen comportamiento ante el calor.
  - Ofrece una excelente destreza y tacto gracias a su fina piel de cabritilla de calidad superior.
  - Cosido con hilo Kevlar® que le confiere mejor aguante a las chispas.
- 208:
  - Idem, pero algo más grueso y más resistente, fabricado en flor vacuno.
- 408 RTIG:
  - Versión económica del 408 TIG con refuerzo especial y selección de piel media.
  - Largo especial.
- Sin forro.
- Amplio tallaje en todos los modelos.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
208	Cuero flor vacuno	Blanco/Naranja	0,7/0,8 mm (8/9) 0,8/0,9 mm (10/11)	7 - 31 cm 8 - 32 cm 9 - 33 cm 10 - 34 cm 11 - 35 cm	7 8 9 10 11	10 pares/paquete 120 pares/caja
408 TIG	Piel cabritilla	Blanco/Azul	0,7 mm	8 - 32 cm 9 - 33 cm 10 - 34 cm 11 - 35 cm	8 9 10 11	12 pares/paquete 120 pares/caja
408 RTIG	Piel cabritilla	Blanco	0,7 mm	7 - 36 cm 8 - 37 cm 9 - 38 cm 10 - 39 cm	7 8 9 10	12 pares/paquete 60 pares/caja