

## Neopreno

Fecha de impresión 29-01-2014

### Material del guante

- Látex de caucho natural (Material del recubrimiento)
- Neopreno (Material del recubrimiento)
- Flocado de algodón (Material del forro)

### Posibles ingredientes peligrosos

#### Sensibilizadores

- Proteínas del caucho natural
- Dietilditiocarbamato de zinc
- Difeniltiourea
- Difenil guanidina

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a este componente del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

#### Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

### Propiedades

- Propiedades físicas medias
- Resistencia química media
- Muy buena destreza
- Algodón flocado para absorber la transpiración

### Datos de prueba EN

#### Impermeabilidad:

Nivel de calidad aceptable @Nivel de rendimiento AQL o EN 3

#### Chemical permeation:

Si desea obtener más información sobre permeabilidad química, consulte la página web de Ansell

#### Resistencia a la abrasión:

Nivel de rendimiento 3

#### Resistencia al corte por cuchilla:

Nivel de rendimiento 1

#### Resistencia a desgarros:

Nivel de rendimiento 2

### Resistencia a pinchazos:

Nivel de rendimiento 1

### Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003, EN 374:2003

Se clasifican como "Diseño complejo" (= Protección contra riesgos mortales).

Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por

Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

### Aplicación - Limitaciones de uso

Protección de manos

No usar en presencia de llamas o a temperaturas < 0°C o > 100°C

Prestaciones deficientes en presencia de hidrocarburos aromáticos y disolventes clorados

### Almacenamiento

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.

Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Material del recubrimiento	Material del forro	Diseño de agarre	Estilos de puños	Color	AQL (EN374)	Sin polvo	Tamaño EN	Longitud mm	Grosor mm	Embalaje
Látex de caucho natural Neopreno	Flocado de algodón	Superficie en rombos	Recto	Negro	0.65	No	7, 8, 9, 10, 11	300	0.75	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu