

## Fines especiales

Fecha de impresión 29-01-2014

### Material del guante

- PVC (Material del recubrimiento)
- Poliuretano (Material del forro)
- Nylon (Material del forro)
- Algodón (Material del forro)

### Posibles ingredientes peligrosos

#### Sensibilizadores

- Sin sensibilizadores

#### Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

### Propiedades

- Impermeable, resistente a sales, sustancias químicas y cáusticos
- Buen agarre en húmedo y en seco
- Un confort superior
- Aislamiento de espuma extra gruesa para mejorarlo

### Datos de prueba EN

#### Resistencia a la abrasión:

Nivel de rendimiento 4

#### Resistencia al corte por cuchilla:

Nivel de rendimiento 2

#### Resistencia a desgarros:

Nivel de rendimiento 2

#### Resistencia a pinchazos:

Nivel de rendimiento 1

#### Frío convectivo:

Nivel de rendimiento 2 Aislamiento térmico  $I_{tr} > 0.15 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

#### Frío por contacto:

Performance level 1 Resistencia térmica  $R > 0.025 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

#### Resistencia al agua:

Nivel de rendimiento 1 sin permeabilidad al agua

### Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 511:2006, EN 388:2003, EN 374:2003

Se clasifican como "Diseño complejo" (= Protección contra riesgos mortales).

Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

### Aplicación - Limitaciones de uso

Protección de manos

No usar en presencia de llamas o a temperaturas  $> 90^\circ\text{C}$

A temperaturas por debajo de  $-30^\circ\text{C}$ , usar el guante solo para contacto breve

Prestaciones deficientes en presencia de muchos disolventes

### Almacenamiento

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.

Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Composición	Material del forro	Material del recubrimiento	Estilo/patrón del recubrimiento	Estilos de puños	Color	Tamaño EN	Longitud mm	Embalaje
Cortados y cosidos	Poliuretano Nylon Algodón	PVC	Todo recubierto	Guantelete	Naranja fluorescente	9, 10	275 - 300	6 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)