Gladiator® 16-650

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Multiusos

Fecha de impresión 29-01-2014

Material del guante

- Látex de caucho natural (Material del recubrimiento)
- Algodón indesmallable (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos

Sensibilizadores

- Proteínas del caucho natural
- Dietilditiocarbamato de zinc

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a este componente del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Buena resistencia al corte
- Buen agarre en húmedo y en seco

Datos de prueba EN

Resistencia a la abrasión:

Nivel de rendimiento X

Resistencia al corte por cuchilla:

Nivel de rendimiento 2

Resistencia a desgarros:

Nivel de rendimiento 4

Resistencia a pinchazos:

Nivel de rendimiento 1

$\underline{Inflamabilidad:}$

Performance level X (test not applicable)

Resistencia al calor de contacto:

Nivel de rendimiento 2 Temperatura de contacto 250°C >15s

Resistencia al calor convectivo:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia al calor radiante:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia a pequeñas proyecciones de metal fundido:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia a grandes cantidades de metal fundido:

Nivel de rendimiento X (test not applicable)

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003,EN 407:2004,EN 374:2003

Se clasifican como "Diseño complejo" (= Protección contra riesgos mortales).

Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Aplicación - Limitaciones de uso

No usar en presencia de llamas o a temperaturas < -30°C o > 160°C


Protección de manos (mecánica y química).

No usar en presencia de aceites, grasas, hidrocarburos, ésteres y disolventes clorados.

Almacenamiento

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición. Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Composición	Material del forro	Material del recubrimiento	Estilo/patrón del recubrimiento	puños	Color	Tamaño EN	Longitud mm	Embalaje
Cortados y cosidos	Algodón indesmallabl e	Látex de caucho natural	Todo recubierto	Guantelete	Verde	7, 8, 9, 10	310	12 pares por bolsa; 6 bolsas por caja



Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

