

Fines especiales

Fecha de impresión 28-01-2014

Material del guante

- Nitrilo (Material del recubrimiento)
- Algodón indesmallable (Material del forro)
- Gelfôm™ (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos

Sensibilizadores

- Proteínas del caucho natural

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a este componente del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Excelente agarre en seco
- Un confort superior
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Muy buena resistencia al corte
- Muy buena resistencia a la perforación
- Excelente destreza
- Repelente a aceites y grasas
- Propiedades antivibratorias: TRM = 0,90; TRH = 0,52 (TR = transmisibilidad de las vibraciones; M = rango de frecuencias medias; H = rango de frecuencias altas)

Datos de prueba EN

Resistencia a la abrasión:

Nivel de rendimiento 3

Resistencia al corte por cuchilla:

Nivel de rendimiento 2

Resistencia a desgarros:

Nivel de rendimiento 2

Resistencia a pinchazos:

Nivel de rendimiento 1

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003

Se clasifican como "Diseño intermedio" (= Protección contra riesgos intermedios).

Certificado de examen tipo CE para el producto final por

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Aplicación - Limitaciones de uso

Protección de manos

No usar en presencia de llamas o a temperaturas < -25°C o > 100°C

No usar como protección contra sustancias químicas; el guante no es impermeable

En base a las pruebas actuales, no existen circunstancias en las que los guantes hayan demostrado garantizar una atenuación adecuada de las vibraciones con el fin de prevenir la exposición a las mismas

Almacenamiento

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.

Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Composición	Material del forro	Material del recubrimiento	Estilo/patrón del recubrimiento	Estilos de puños	Color	Tamaño EN	Longitud mm	Embalaje
Cortados y cosidos	Algodón indesmallable e Gelfôm™	Nitrilo	Totalmente impregnado	Velcro®	Azul	8, 9, 10, 11	225 - 240	1 par por bolsa; 6 bolsas por caja

La longitud del guante se sitúa por debajo de los requisitos EN de longitud mínima del guante. Por esta razón, el guante se clasifica 'Para aplicaciones especiales'

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu