

S2+HI
S3+HI
RAYA

EN-ISO 20345: 2004 35-50 EU/2-15 UK



Puntera no metálica
200 J. 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	
COEFICIENTE DE TRACCIÓN DINÁMICA	
Coefficiente que exige la norma	≥ 0,15
Resultados Robusta	0,34

COMPONENTES	CARACTERÍSTICAS
Nobuk vacuno	→ Hidrofugado.
Cordura®	→ Hidrofugada.
Forro GORE-TEX®XCR®	→ Impermeable y transpirable.
Plantilla antibacterias	→ Impermeable y transpirable.
Suela	→ PU/PU. Resistencia total al deslizamiento. Sistema antitorsión.
Puntera	→ No metálica (200 J).
Plantilla	→ Acero (S3+HI).
Cordones	→ Redondos y gran resistencia tracción.
Horma	→ Extra ancha.
Confort	→ SAE. Shock Absorbent Effect.
Disponible	→ Plantilla antiperforación Kevlar®



Sistema antitorsión

Altura máxima interior: 81 mm.



Ctra. de Préjano nº 72, P.I. Planarresano.
26580 Arnedo (La Rioja) España
Tel.: +34 941 385 411 - Fax: +34 941 385 412
E-mail: robusta@robusta.es
www.robusta.es

