

S2+CI+HRO+WR  
S3+CI+HRO+WR  
**BARBO**



Resistencia al calor por contacto 300°C 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	
COEFICIENTE DE TRACCIÓN DINÁMICA	
Coefficiente que exige la norma	≥ 0,15
Resultados robusta	0,28

EN-ISO 20345: 2004 35-50 EU/2-15 UK

COMPONENTES	CARACTERÍSTICAS
Nobuk vacuno	→ Hidrofugado.
Forro GORE-TEX®HPR®	→ Impermeable y transpirable.
Plantilla antibacterias	→ Máximo nivel de transpiración.
Suela	→ PU+N. Resistente al calor por contacto 300°C. Sistema antitorción.
Puntera	→ Acero (200 J).
Plantilla	→ Acero (S3+CI+HRO+WR).
Cordones	→ Redondos, Impermeables y gran resistencia tracción.
Horma	→ Extra ancha.
Confort	→ SAE. Shock Absorbent Effect.
Disponible	→ <b>Puntera no metálica 200 J.</b> <b>Plantilla antiperforación Kevlar®</b>



Altura máxima interior: 126 mm.



Ctra. de Préjano nº 72, P.I. Planarresano.  
26580 Arnedo (La Rioja) España  
Tel.: +34 941 385 411 - Fax: +34 941 385 412  
E-mail: [robusta@robusta.es](mailto:robusta@robusta.es)  
[www.robusta.es](http://www.robusta.es)

