

S2
S3

CASTAÑO VELCRO BLANCO

EN-ISO 20345: 2004 34-50 EU/2-15 UK



Puntera no metálica 200 J.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	
COEFICIENTE DE TRACCIÓN DINÁMICA	
Coeficiente que exige la norma	≥ 0,15
Resultados Robusta	0,34

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS

Piel flor vacuna	→ Hidrofugada.
Forro	→ Transpirable, absorbente y desabsorbente y antiabrasión.
Plantilla antibacterias	→ Antiestática, forrada en tejido absorbente 100% lavable.
Suela	→ PU+PU. Resistencia total al resbalamiento. Sistema antitorción.
Puntera	→ No metálica (200 J.).
Plantilla	→ Acero (S3).
Adornos	→ Reflectantes.
Horma	→ Extra ancha.
Confort	→ SAE. Shock Absorbent Effect.
Disponible	→ Plantilla Kevlar® antiperforación.

Altura máxima interior: 77 mm.



Sistema antitorción



Ctra. de Préjano nº 72, P.I. Planarresano.
26580 Arnedo (La Rioja) España
Tel.: +34 941 385 411 - Fax: +34 941 385 412
E-mail: robusta@robusta.es
www.robusta.es

