

S1
S1+P

SANDRA

EN-ISO 20345: 2004 34-50 EU/2-15 UK



Puntera no metálica 200 J.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
COEFICIENTE DE TRACCIÓN DINÁMICA

Coefficiente que exige la norma $\geq 0,15$

Resultados **robusta** 0,34

COMPONENTES	CARACTERÍSTICAS
-------------	-----------------

Piel flor vacuna	→ Hidrofugada.
Forro	→ Transpirable, absorbente y desabsorbente y antiabrasión.
Plantilla antibacterias	→ Antiestática, forrado en tejido absorbente 100% lavable.
Suela	→ PU+PU. Resistencia total al resbalamiento. Sistema antitorsión.
Puntera	→ No metálica (200 J.).
Plantilla	→ Acero (S1+P).
Adornos	→ Reflectantes.
Horma	→ Extra ancha.
Confort	→ SAE. Shock Absorbent Effect.
Disponible	→ Plantilla Kevlar® antiperforación.



Sistema antitorsión

Altura máxima interior: 80 mm.



Ctra. de Préjano nº 72, P.I. Planarresano.
26580 Arnedo (La Rioja) España
Tel.: +34 941 385 411 - Fax: +34 941 385 412
E-mail: robusta@robusta.es
www.robusta.es

