

# COLECCIÓN ULTRALIGERA

S2+Cl+HI  
S3+Cl+HI  
**FICUS**

EN-ISO 20345: 2004 35-50 EU/2-15 UK



Puntera  
no metálica  
200 J.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	
COEFICIENTE DE TRACCIÓN DINÁMICA	
Coefficiente que exige la norma	≥ 0,15
Resultados robusta	0,34

COMPONENTES	CARACTERÍSTICAS
Piel flor vacuno y Cordura®	Hidrofugada.
Forro	Transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión.
Plantilla antibacterias	Antiestática. Forrada con tejido absorbente. 100% lavable.
Suela	PU/PU. Resistencia total al resbalamiento. Sistema antitorsión.
Puntera	No metálica (200 J).
Plantilla	Acero (S3+Cl+HI).
Cordones	Redondos y gran resistencia tracción.
Horma	Extra ancha.
Confort	SAE. Shock Absorbent Effect.
Disponible	Plantilla Kevlar®.



Altura máxima interior: 90 mm.



Ctra. de Préjano nº 72, P.I. Planarresano.  
26580 Arnedo (La Rioja) España  
Tel.: +34 941 385 411 - Fax: +34 941 385 412  
E-mail: [robusta@robusta.es](mailto:robusta@robusta.es)  
[www.robusta.es](http://www.robusta.es)

