

PS54 - Casco Endurance Plus

Colección: Protección a la cabeza

Gama: EPI

Materiales: ABS

Información del producto

Casco Endurance Plus de ABS, disponible ahora sin el visor retráctil. Mejorado - Vendido con barboquejo de 4 puntos incluido.

AS/NZS 1801

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

EN 397 (+50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC)

EN 50365 Class:0

Protección a la cabeza

La gama de productos PW de protección para la cabeza, que crece rápidamente, intenta beneficiar a nuestros clientes, al combinar los modelos más actuales con últimas normas de protección, independientemente de la tarea o donde se realice. También hay disponible una amplia gama de accesorios. Se proporciona una completa explicación de las características y prestaciones, para ayudarle a realizar la selección estando más informado.

EPI

La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las últimas normas actualizadas para ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs ligeros y cómodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su seguridad es nuestra misión.

Características

- CE-CAT III
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Protección contra metal fundido
- Deformación lateral
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad
- 7 años de vida desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja de usuario del producto
- Barboquejo incluido
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Accesorios compatibles disponibles



	Gama
Blanco	-
Amarillo alta visibilidad	-
Naranja alta visibilidad	-
Azulina	-

PS54 - Casco Endurance Plus

Código de producto: 6506101000

Laboratorio

Inspec (Organismo Notificador Nº.: 0194)

56 Leslie Hough Way

M66AJ, UK

Cert. Nº: PPE19161696

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m ³)	EAN13	DUN14
PS54RBR	Azulina	57.0	45.0	46.0	0.4100	0.1180	5036108324187	15036108813015

PS54 - Casco Endurance Plus

Colección: Protección a la cabeza

Gama: EPI

Materiales: ABS

Información del producto

Casco Endurance Plus de ABS, disponible ahora sin el visor retráctil. Mejorado - Vendido con barboquejo de 4 puntos incluido.

AS/NZS 1801

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

EN 397 (+50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC)

EN 50365 Class:0

Protección a la cabeza

La gama de productos PW de protección para la cabeza, que crece rápidamente, intenta beneficiar a nuestros clientes, al combinar los modelos más actuales con últimas normas de protección, independientemente de la tarea o donde se realice. También hay disponible una amplia gama de accesorios. Se proporciona una completa explicación de las características y prestaciones, para ayudarle a realizar la selección estando más informado.

EPI

La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las últimas normas actualizadas para ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs ligeros y cómodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su seguridad es nuestra misión.

Características

- CE-CAT III
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Protección contra metal fundido
- Deformación lateral
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad
- 7 años de vida desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja de usuario del producto
- Barboquejo incluido
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Accesorios compatibles disponibles



	Gama
Blanco	-
Amarillo alta visibilidad	-
Naranja alta visibilidad	-
Azulina	-

PS54 - Casco Endurance Plus
Código de producto: 6506101000

Laboratorio
Inspec (Organismo Notificador Nº.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Cert. Nº: PPE19161696

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m³)	EAN13	DUN14
PS54WHR	Blanco	57.0	45.0	46.0	0.4100	0.1180	5036108258949	15036108748171

PS54 - Casco Endurance Plus

Colección: Protección a la cabeza

Gama: EPI

Materiales: ABS

Información del producto

Casco Endurance Plus de ABS, disponible ahora sin el visor retráctil. Mejorado - Vendido con barboquejo de 4 puntos incluido.

AS/NZS 1801

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

EN 397 (+50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC)

EN 50365 Class:0

Protección a la cabeza

La gama de productos PW de protección para la cabeza, que crece rápidamente, intenta beneficiar a nuestros clientes, al combinar los modelos más actuales con últimas normas de protección, independientemente de la tarea o donde se realice. También hay disponible una amplia gama de accesorios. Se proporciona una completa explicación de las características y prestaciones, para ayudarle a realizar la selección estando más informado.

EPI

La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las últimas normas actualizadas para ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs ligeros y cómodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su seguridad es nuestra misión.

Características

- CE-CAT III
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Protección contra metal fundido
- Deformación lateral
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad
- 7 años de vida desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja de usuario del producto
- Barboquejo incluido
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Accesorios compatibles disponibles



	Gama
Blanco	-
Amarillo alta visibilidad	-
Naranja alta visibilidad	-
Azulina	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS54 - Casco Endurance Plus

Código de producto: 6506101000

Laboratorio

Inspec (Organismo Notificador Nº.: 0194)

56 Leslie Hough Way

M66AJ, UK

Cert. Nº: PPE19161696

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m³)	EAN13	DUN14
PS54YER	Amarillo	57.0	45.0	46.0	0.4100	0.1180	5036108272778	15036108762719

PS54 - Casco Endurance Plus

Colección: Protección a la cabeza

Gama: EPI

Materiales: ABS

Información del producto

Casco Endurance Plus de ABS, disponible ahora sin el visor retráctil. Mejorado - Vendido con barboquejo de 4 puntos incluido.

AS/NZS 1801

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

EN 397 (+50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC)

EN 50365 Class:0

Protección a la cabeza

La gama de productos PW de protección para la cabeza, que crece rápidamente, intenta beneficiar a nuestros clientes, al combinar los modelos más actuales con últimas normas de protección, independientemente de la tarea o donde se realice. También hay disponible una amplia gama de accesorios. Se proporciona una completa explicación de las características y prestaciones, para ayudarle a realizar la selección estando más informado.

EPI

La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las últimas normas actualizadas para ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs ligeros y cómodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su seguridad es nuestra misión.

Características

- CE-CAT III
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Protección contra metal fundido
- Deformación lateral
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad
- 7 años de vida desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja de usuario del producto
- Barboquejo incluido
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Accesorios compatibles disponibles



	Gama
Blanco	-
Amarillo alta visibilidad	-
Naranja alta visibilidad	-
Azulina	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS54 - Casco Endurance Plus

Código de producto: 6506101000

Laboratorio

Inspec (Organismo Notificador Nº.: 0194)

56 Leslie Hough Way

M66AJ, UK

Cert. Nº: PPE19161696

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m³)	EAN13	DUN14
PS54ORR	Naranja	57.0	45.0	46.0	0.4100	0.1180	5036108272761	15036108762702



CE 0194
CE 2777



EN 397:2012 + A1:2012
EN 50365:2002

FABRICANTE

Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORGANISMO NOTIFICADO QUE EMITE EL CERTIFICADO CE

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NR 0194

56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
MODELS : PW54/PS54/PG54

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD - NOTIFIED BODY NR 2777

BRACETOWN BUSINESS PARK - CLONEE - DUBLIN D15 YN2P - IRELAND
MODEL: PS53

Modelos:

PW54/PS54/PG54	Endurance Plus - Cascos de seguridad para la industria - Propiedades de aislamiento eléctrico
PS53	Casco Height Endurance - Propiedades de aislamiento eléctrico

Descargue la declaración de conformidad @ www.portwest.com/declarations

ES CASCOS DE SEGURIDAD

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002. Este EPI está pensado para ser usado para proteger a los usuarios contra objetos que caen y los consiguientes daños al cerebro y fracturas de cráneo. La cubierta del casco de protección para la cabeza está diseñada para proteger al usuario contra: 1) objeto que cae desde cotas por encima de la cabeza 2) objetos que caen 3) impactos a muy baja temperatura (-30°C) y aislamiento eléctrico (hasta 400V c.a., 1000V c.a., -1500V c.c.). 4) deformaciones laterales; 5) proyecciones de metales fundidos. Por favor, no utilice este casco para actividades de escalada, actividades de lucha contra incendios y actividades deportivas.

USO DEL CASCO DE PROTECCIÓN: Para una protección adecuada, este casco debe corresponder o ser ajustado a la talla de la cabeza del usuario. Use el mando de la ruleta trasera para ajustarlo al tamaño apropiado: Gire hacia la derecha para cerrar/ajustar a un tamaño menor; Gire a la izquierda para abrir/ajustar a un tamaño mayor. Use las cuatro clavijas de la pieza para la cabeza para ajustar la altura. Mueva las clavijas sobre los agujeros apropiados: 3 diferentes posiciones de altura en la parte frontal y 2 posiciones de altura diferentes en la parte trasera de la pieza para la cabeza. Abra el clip de cierre y tire de la cinta para ajustar la longitud de las tiras de la barbilla.

El casco está hecho para absorber la energía de un golpe mediante la destrucción parcial o daños a la cubierta y al arnés, e incluso cuando tales daños no sean claramente notables, cualquier casco que haya sufrido un impacto severo deberá ser sustituido. Los usuarios deben tener en cuenta el peligro de modificar o retirar componentes originales del casco, salvo las recomendaciones del fabricante del casco. Los cascos no deberán adaptarse en ningún caso mediante accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del casco. No aplique pintura, disolventes, adhesivos o pegatinas, excepto si lo que se aplica está de acuerdo con las instrucciones del fabricante del casco.

LIMITACIONES ELÉCTRICAS DE USO Y PRECAUCIONES

ANTES DE USAR, el usuario tiene que verificar que las limitaciones eléctricas del casco corresponden al voltaje nominal que se puede encontrar durante su uso. No se debe utilizar un casco aislante en situaciones donde haya un riesgo que pudiera reducir parcialmente sus propiedades aislantes (por ejemplo, agresiones mecánicas o químicas). Sólo se garantiza el rendimiento de las propiedades aislantes, si este casco no se usa sólo: es necesario utilizar otro equipo protector aislante según los riesgos presentes en el trabajo.

DESPUES DEL USO: Si el casco se ensucia o contamina, particularmente su superficie exterior, deberá ser lavado cuidadosamente siguiendo las recomendaciones de limpieza que se citan abajo (Mantenimiento/Almacenaje). Subrayamos el riesgo potencial de pérdida de la protección en caso de una limpieza no apropiada y de envejecimiento del casco.

AJUSTE E INSPECCIÓN DEL CASCO DE PROTECCIÓN: Para asegurar la protección efectiva, este casco deberá ser usado con la visera hacia adelante (asentado en posición recta) y deberá ser ajustado al tamaño de la cabeza del usuario (no dejar demasiado flojo ni demasiado apretado) mediante el sistema de ajuste colocado en la parte trasera del casco. La vida útil del casco está afectada por diversos factores, tales como el frío, el calor, productos químicos (por ejemplo, agentes corrosivos, pintura, limpiadores, etc.), luz solar o humedad. Diariamente y antes de cada uso, se debe realizar una inspección para identificar cualquier signo de daños (roturas, defectos) en la cubierta, en su arnés y en los accesorios frágiles. Todo casco que haya sufrido un golpe fuerte o que tenga signos de desgaste deberá ser sustituido. Si la pequeña

pantalla incluida en el PW54 estuviera dañada o arañada deberá ser sustituida. Desmontaje del arnés del casco: inserte los agujeros laterales del visor sobre el conector del arnés en la parte frontal del casco - 2 en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo; Inserte nuevamente el arnés sobre la cubierta del casco; Retire el film protector en ambos lados (código de la pantalla de repuesto: PW56). Si no tiene defectos, entonces es apropiado para el uso para el que está pensado. La fecha de fabricación está marcada en el interior de cada cubierta del casco. En condiciones normales de uso, este casco debería ofrecer una protección adecuada durante 7 años desde la fecha de fabricación.

MANTENIMIENTO / ALMACENAJE: Este casco protector puede lavarse y desinfectarse mediante un paño impregnado con una disolución de limpieza de baja concentración. No use productos abrasivos ni químicos corrosivos. Si este casco no puede limpiarse usando este método, deberá ser sustituido. El producto debe ser transportado en su envase. Si no hubiera envase, use uno que lo proteja de golpes, exposición a la humedad, riesgos térmicos, exposición a la luz, manteniéndolo alejado de cualquier producto o material o sustancia que lo pueda deteriorar. Cuando no se vaya a usar o durante el transporte, el casco deberá estar almacenado en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, congelación y donde se garantice que ningún producto químico u objeto afilado lo dañe al caer encima. No deberá ser comprimido ni almacenado en la proximidad de un foco de calor. Se recomienda que la temperatura de almacenaje se mantenga en el rango de 20±15°C. Este casco no contiene ninguna sustancia que se sepa susceptible de poder causar alergias. Sin embargo, si una persona sensible tuviera una reacción alérgica, deberá abandonar la zona de riesgo, quitarse el casco y solicitar consejo médico.

ATENCIÓN: El perder o no respetar eficientemente las instrucciones de uso, de ajuste/inspección y de mantenimiento/almacenaje, pudiera limitar la efectividad de la protección aislante. El arnés y el barboquejo no son sustituibles. Deseche el casco y sustitúyalo si encuentra el barboquejo dañado. Hay dos agujeros rectangulares largos en ambos lados del casco para colocar accesorios. Como, por ejemplo, para instalar orejeras. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones para el usuario de las orejeras, antes de instalarlas sobre al casco para confirmar que éstas han sido ensayadas con este casco y su compatibilidad.

MARCADO

= Identificación del fabricante
CE 0194 = Número del Organismo Notificado encargado de la supervisión de la fase de control del producto.

EN 397:2012+A1:2012 = mencionando la norma y el año de publicación
EN 50365:2002 = mencionando la norma y el año de publicación

= símbolo de reciclaje de plástico
ABS = Material de la cubierta del casco (ABS - acrilonitrilo butadieno estireno)
 = Año y Mes de fabricación (en el ejemplo: 2019/Marzo)

MARCADO (ENSAJO FACULTATIVO)

Los cascos que lleven uno de los siguientes marcados cumplen requisitos adicionales que se indican abajo:

-30°C / -20°C: Muy baja temperatura: El casco mantiene sus prestaciones a temperaturas superiores a las indicadas.

440V.a.c.: Aislamiento eléctrico

El casco protege al usuario contra un contacto corto accidental con cables eléctricos con un voltaje que pudiera alcanzar los 440V.a.c. Para uso general en la industria y en puestos de trabajo donde haya riesgo eléctrico por debajo de 440V.a.c.

LD: Deformación lateral. El casco protege al usuario contra deformaciones laterales.

MM: Proyecciones de metal fundido (Molten metal)

El casco (gorro) protege al usuario contra proyecciones de metal fundido.



ENSAJO ELÉCTRICO (EN 50365:2002)

El casco garantiza el aislamiento eléctrico, y puede ser usado con conductores en tensión o en la proximidad a partes con voltaje en instalaciones que no superen los 1000V a.c. o 1500V d.c. Cuando se usa conjuntamente con otro equipo protector aislante de electricidad, el casco evita que una corriente peligrosa pase a través de las personas por su cabeza.