

REF: C1 003
chaquetón

- ☑ **DESCRIPCIÓN:** Confeccionada en una sola pieza para impedir descosidos. Puños internos de KEVLAR. Cuello afelpado para mayor comodidad.
- ☑ **TEJIDO:** 75% Para-aramida -25% aluminizado. 600 g/m²
- ☑ **CIERRE:** Cremallera metálica de desprendimiento rápido, mas tapeta con velcro.
- ☑ **TALLAS:** S, M, L, XL, XXL y 3XL.
- ☑ **COLOR:** Aluminizado



EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

CE 0099
CAT. III

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161


Mantenimiento

- No lavar
- No limpiar en seco
- No planchar
- No secar en secadora
- No utilizar blanqueantes
- limpiar con un paño húmedo.

Tallas

| | A | B | C |
|--------------|--------------|---------------|----------------|
| TALLA | Tórax | Altura | Cintura |
| S | 90-97 | 170-175 | 70-77 |
| M | 98-105 | 176-181 | 78-85 |
| L | 106-113 | 182-187 | 86-93 |
| XL | 114-121 | 188-194 | 94-101 |
| XXL | 122-129 | 188-194 | 102-109 |
| 3XL | 130-137 | 190-196 | 110-118 |

*Medida en centímetros;



Niveles Certificación

| | | |
|---|----------------------------------|---------|
| A | Comportamiento a la llama | A1 - A2 |
| B | Calor convectivo | B1 |
| C | Calor Radiante | C3 |
| D | Salpicaduras de aluminio fundido | D3 |
| E | Salpicaduras de hierro fundido | E3 |
| F | Calor por contacto | F1 |