

**REF: C1 103**  
**chaquetón**

- ☑ **DESCRIPCIÓN:** Confeccionada en una sola pieza para impedir descosidos. Puños internos de KEVLAR. Cuello afelpado para mayor comodidad. Forro interior.
- ☑ **TEJIDO:** Exterior: 75% Preox 25% aluminizado. Forro 50% Meta-Aramida, 50% Viscosa FR. Peso Total: 1.035 g/m<sup>2</sup>
- ☑ **CIERRE:** Cremallera metálica de desprendimiento rápido, más tapeta con velcro.
- ☑ **TALLAS:** S, M, L, XL, XXL y 3XL.
- ☑ **COLOR:** Aluminizado




## Mantenimiento

- No lavar
- No limpiar en seco
- No planchar
- No secar en secadora
- No utilizar blanqueantes
- limpiar con un paño húmedo.

## Tallas

|              | A            | B             | C              |
|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>TALLA</b> | <b>Tórax</b> | <b>Altura</b> | <b>Cintura</b> |
| S            | 90-97        | 170-175       | 70-77          |
| M            | 98-105       | 176-181       | 78-85          |
| L            | 106-113      | 182-187       | 86-93          |
| XL           | 114-121      | 188-194       | 94-101         |
| XXL          | 122-129      | 188-194       | 102-109        |
| 3XL          | 130-137      | 190-196       | 110-118        |

\*Medida en centímetros;



## EN ISO 11612:2015



CE 0099  
CAT. III

A1 A2 B3 C4 D3 E3 F3

## EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO  
Nº19/1394/00/0161

## Niveles Certificación

|   |                                  |         |
|---|----------------------------------|---------|
| A | Comportamiento a la llama        | A1 - A2 |
| B | Calor convectivo                 | B3      |
| C | Calor Radiante                   | C4      |
| D | Salpicaduras de aluminio fundido | D3      |
| E | Salpicaduras de hierro fundido   | E3      |
| F | Calor por contacto               | F3      |