

NEOPRENO SOBRE LÁTEX FLOCADO

322

Guante sin soporte bicolor de neopreno sobre látex pesado.



USOS

- Laboratorio.
- Industria química.
- Limpieza industrial.
- Manipulación de yeso o cemento.
- Industria electrónica y aeroespacial.
- Industria de automoción.

rasgos

- Palma reforzada para protección extra.
- Ergonómico y flocado para mayor confort.
- Bajo en proteínas solubles.
- Clorinado para mejorar la resistencia química.
- Buen agarre debido al acabado en panel de abeja.
- Embalaje exclusivo con bolsa individual para punto de venta.

322	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 3
Acetona	B	Nivel 1
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 4
Ácido Sulfúrico	L	Nivel 2

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
322 CONQUEROR II	Panel de abeja	Azul/Amarillo	0,70 mm	30 cm	6 - 6 1/2 7 - 7 1/2 8 - 8 1/2 9 - 9 1/2 10 - 10 1/2	12 pares/paquete 144 pares/caja