## NYLON® + NBR (NITRILO FOAM)



5160 5160 W 5160 HC

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam microporoso.

5160 / 5160 HC
EN 388

CAT.II 4121 Uso altimen





5160 W





- · Industria en general.
- · Automoción.
- · Aeronáutica.
- · Alimentaria.
- · Carga y descarga.
- · Construcción.
- · Talleres mecánicos.
- · Montaje.
- \* Información detallada en el folleto informativo del guante





## rasgos

- · Ergonómico y ultraligero, no produce fatiga en las manos.
- · Transpirable.
- · Ajuste perfecto al contorno de la mano.
- · Apto para uso alimentario.
- · Adecuado para manipulación de alimentos secos.
- · Patrón elástico.
- · El nitrilo proporciona muy buena resistencia mecánica.
- · Ref. 5160 W: Trabajos en atmósfera fría hasta -10º.
  - Versión para frío moderado y uso en invierno.

SERIE AGILITY

· Apto para uso alimentario según Directiva 10/2011.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5160	Palma nitrilo	Azul cielo	Galga 15	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja
5160 W	Palma nitrilo/forro frío				S/7 M/8 L/9 XL/10	
5160 HC	Palma y medio dorso nitrilo				XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	