

SERRAJE CRUPÓN



408 K

408 KS

408 KS FOAM

Guante de serraje crupón extra para soldadores.

Cat. II
 4 2 4 4
 4 1 4 2 4 X
 3 2 4 4
 4 1 3 1 4 X
 3 3 4 4
 4 2 4 1 4 X

USOS

- Trabajos de soldadura.
- Trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de 100°C.
- Trabajos mecánicos.
- Trabajos de uso general.

408 KS FOAM
ESPECIAL
CALOR
CONTACTO



408 KS palma



408 K palma



408 K

rasgos

- Su serraje anticolor de espesor 1,3 mm es altamente recomendado para la soldadura o recorte con soplete.
- Buen comportamiento en los problemas de calor de contacto y de calor radiante.
- Calidad serraje grado A.
- Forrados en su totalidad con sarga de algodón.
- Largo especial de 40 cm.
- Cosidos con hilo de Kevlar® de alta tenacidad.
- 408 K lleva un pequeño refuerzo del mismo material en la zona de mayor fricción de la palma.
- 408 KS con tira de refuerzo en el dedo pulgar.
- 408 KS FOAM con acolchado especial en la palma que proporciona mayor aguante al calor de contacto.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
408 K	Serraje refuerzo en la palma	Naranja	1,3 mm	40 cm	9 - 10	12 pares/paquete 60 pares/caja
408 KS	Serraje refuerzo en dedo pulgar	Naranja	1,3 mm	40 cm	10 (única)	12 pares/paquete 60 pares/caja
408 KS FOAM	Serraje refuerzo palma con forro foam	Naranja	1,6 mm	40 cm	9 - 10	12 pares/paquete 60 pares/caja