

PROTECCIÓN MODERADA (EN 388 NIVEL 2)

5180

Guante de Kevlar® y fibra Lycra® sin costuras con recubrimiento de Nitrilo-Foam.



USOS

- Manipulación de materiales abrasivos y cortantes.
- Industria del vidrio
- Cerámicas.
- Manipulación de hojas de metal.
- Manipulación de piezas aceitadas.



rasgos

- Su recubrimiento de nitrilo ligero, junto con la fibra de Kevlar®, le confiere un óptimo agarre en superficies aceitadas.
- Ergonómico, se adapta muy bien a la mano.
- Nivel de tacto excelente, la fibra Lycra® le confiere flexibilidad a la fibra Kevlar®.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.
- Tecnología "Air Infuse" que confiere un tacto esponjoso.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5180	Recubierto nitrilo foam en palma	Amarillo/ Negro	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja