

NITRILO FLOCADO



821

821/38

Guante sin soporte de nitrilo.



USOS

- Industria de pintura y barnices.
- Mecanizado de piezas de aceite.
- Industria petroquímica.
- Industria aeroespacial y automoción.
- Imprenta.
- Fabricación de metal.
- Industria química.

* Información detallada en el folleto informativo del guante



rasgos

- Cat. III. Fabricado bajo estricto control de calidad.
- Resistencia a disolventes.
- Muy buena resistencia a la abrasión.
- Clorinado para mayor resistencia química.
- Ref. 821/38 con largo adicional para mayor protección.
- Apto para uso alimentario según Reglamento 10/2011.
- Embalaje exclusivo con bolsa individual para punto de venta.

| 821-821/38 | Código de letra | Nivel EN 374.3 (Permeación) |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Metanol | A | Nivel 2 |
| n-Heptano | J | Nivel 2 |
| Hidróxido Sódico 40% | K | Nivel 3 |

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

| código | acabado | color | grueso | largo | talla | embalaje |
|--------------------------|-----------|-------|---------|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 821 INTERFACE PLUS | Pastillas | Verde | 0,38 mm | 33 cm | XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10 | 12 pares/paquete 144 pares/caja |
| 821/38 INTERFACE PLUS | Pastillas | Verde | 0,42 mm | 38 cm | S/7 M/8 L/9 XL/10 | 12 pares/paquete 144 pares/caja |