

## CLASE2 VOLTIUM

Guante de látex natural para usos eléctricos, tensión de prueba 20000 voltios y de USO 17000 voltios.



**CE** EN 60903:2003  
**CAT.III**



## USOS

Trabajos con alta, media y baja tensión.

## CARACTERÍSTICAS

Estos guantes han sido especialmente producidos para obtener altas características dieléctricas.

Conforme a las normas: EN60903 para Europa, ASTM D120 para los Estados Unidos, JIST811 para Japón y a la norma internacional CEI 903.

Deben utilizarse con un sobreguante de cuero (212 CE/ML) para proteger el guante de pinchazos.

212CEML. Guante de cuero vacuno con costuras externas y estudiado para su ajuste encima de un guante dieléctrico. Protege de agresiones mecánicas sobre el guante.

105CB. Guante interior de Nomex o Kevlar® ligero. Como guante interior, proporciona confort ante el sudor y tiene propiedad ignífuga de resistencia a la llama. Protege de quemaduras por descargas.

## CLASE2 VOLTUUM

Guante de látex natural para usos eléctricos, tensión de prueba 20000 voltios y de USO 17000 voltios.

### ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: **Sin soporte**

Recubrimientos: **Látex**

Entorno: **Seco / Húmedo / Dieléctrico**

Marca: **Juba**

Familia: **Sofraf**

Normativa: **EN 60903:2003**

Marca CE: **CE III**

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiales	Grueso	Largo	Tallas	Embalaje
Latex	2.30 mm	M - 36 cm L - 36 cm XL - 36 cm XXL - 36 cm	8/M 9/L 10/XL 11/XXL	1 Pares/paquete 50 Pares/caja