

NITRILO SATINADO



811 C-38

811 C-38

811 C-55

Guante sin soporte de nitrilo satinado.

AQL: 1,5



USOS

- Industria alimentaria.
- Limpieza industrial.
- Industria petroquímica.
- Industria aeroespacial y automoción.
- Imprenta.

\* Información detallada en el folleto informativo del guante



811 C-38



H811 C-55

RASGOS

- Cat. III. Fabricado bajo estricto control de calidad.
- Clorinado para mayor resistencia química.
- Resistencia a solventes.
- Patrón antideslizante para buen agarre en condiciones secas y húmedas.
- Muy buena resistencia a la abrasión.
- Peso extraligero para tacto sensible y dexteridad.
- Apto para uso alimentario según Directiva 10/2011.
- Ref.: H811 C-55 con cartoncillo individual para punto de venta (ver pág. 323)

811 C-38	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 3
n-Heptano	J	Nivel 6
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 6

811 C-55	Código de letra	Nivel EN 374.3 (Permeación)
Metanol	A	Nivel 2
n-Heptano	J	Nivel 6
Hidróxido Sódico 40%	K	Nivel 6

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo, debido a que factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
811 C-38 INTERFACE PLUS	Pastillas	Azul	0,38 mm	33 cm	6 - 6 1/2 7 - 7 1/2 8 - 8 1/2 9 - 9 1/2	12 pares/paquete 144 pares/caja
811 C-55 INTERFACE SOFT	Pastillas	Verde	0,55 mm	46 cm	8 - 8 1/2 9 - 9 1/2 10 - 10 1/2	12 pares/paquete 36 pares/caja