



descripción composición

Guante de 5 dedos.
 Cuero serraje crupón curtido al cromo, de aproximadamente 1,5 mm extra-flexible, con tratamiento ignífugo. Las costuras están realizadas con hilo de alta resistencia.
 Totalmente forrado, bajo demanda puede suministrarse con forro termoestable de Nomex.
 Manga larga, con manguito de cuero serraje curtido al cromo.
 Talla única.

niveles protección

Niveles de protección según Normas Europeas:

Mecánica según EN 388/2003:

A-RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: 8.000 Ciclos.
 Nivel 4.

B-RESISTENCIA AL CORTE DE CUCHILLA: índice 2,69.
 Nivel 2.

C-RESISTENCIA AL RASGADO: 144,0 Newtons.
 Nivel 4.

D-RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN: 162,0 Newtons.
 Nivel 4.

Térmica según EN 407/2004:

A-INFLAMABILIDAD: Nivel 4.

B-CALOR POR CONTACTO: 64,9 seg. (100°C).
 Nivel 1.

C-CALOR CONVECTIVO: HTI 13 seg.
 Nivel 3.

D-CALOR RADIANTE: t24-80,3 seg.
 Nivel 3.

E-PEQUEÑAS PROYECCIONES DE METAL FUNDIDO: >50 gotas.
 Nivel 4.

F-GRANDES PROYECCIONES METAL FUNDIDO: No adecuado frente a este riesgo.

mantenimiento

Cuando su estado lo aconseje, el guante lavarse industrialmente en seco.

indicaciones

Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de trabajos, donde se requiera una buena protección mecánico/térmica, manteniendo un buen Nivel de confort, como fundiciones, hornos, soldadura, cristalerías, etc. **NO DEBE USARSE** este tipo de guantes en puestos de trabajo donde el riesgo a cubrir supere los Niveles de prestaciones alcanzados según EN 388 y EN 407, o cuando se trate de riesgos no mecánicos o térmicos (p.e. químicos, eléctricos, etc)