

PROTECCIÓN EXIGENTE (EN 388 NIVEL 5)



4403 HC

Guante de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio con recubrimiento de nitrilo NFT.



Cuadro de Corte

EN 388	CPPT
Nivel 5 35,72 (índice)	Nivel III 1.430 gr.



POWER CUT®

USOS

- Industria del vidrio.
- Reciclado de basura.
- Manipulación de objetos cortantes.



rasgos

- La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una protección máxima y duradera al corte y a la abrasión.
- Su flexibilidad, ligereza y tacto fresco hacen de él un guante muy cómodo, con un nivel de transpirabilidad y confort insuperables para el usuario.
- La fibra Dyneema® es resistente a ciertos productos químicos y lavable.
- Prestaciones mecánicas excepcionales.
- Ergonómico, se adapta muy bien a la mano. Ofrece un excelente tacto.
- Manipulación y agarre en cualquier superficie, seca o aceitada.
- Revolucionario recubrimiento de nitrilo NFT.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
4403 HC	Recubrimiento de nitrilo NFT en la palma y 1/2 dorso	Gris/Negro	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11	10 pares/paquete 120 pares/caja